

MWI 进风口

- 为农舍提供最佳的新鲜气流，可避免未混合的冷空气直接接触到家畜
- 模块化设计，完美匹配所需要的进风口尺寸、农舍房屋设计和农场主需求
- 安装在侧墙上的进风口带有内嵌式弧度门，恰当地将气流导向天花板，避免空气偏离预想
- 包装——散件可实现6件/每箱，优化运输数量，降低运输成本
- 由于独特的设计，无需添加零件，因此可以进行快速、用户友好的装配
- 由于智能设计，表面光滑，清洁简便
- 优质耐用的PVC和PP材料，UV稳定
- 顶部和侧面均装有密封条，以避免空气泄漏
- 适用于快速高压清洗

MWI-蒙特侧墙进风口

在农业领域，理想的气候是必不可少的，因为它会影响动物的生长和健康。受控的新鲜空气进入，可以根据重量控制环境温度，均是实现完美气候的主要因素。

MWI进风口的设计旨在将新鲜空气带入农舍，而不会使动物暴露在冷空气中。通过几何学进风口设计，MWI可以恰当地将输入的新鲜空气沿着天花板导入、混合室内热空气后再接触到动物。

MWI是理想的安装在房屋墙壁上的进风口。由于具备高度灵活性和多功能应用，且具有两个可选的宽度和高度，MWI进风口适合安装在任何尺寸的建筑上。外框和弧度门由耐紫外线的PVC和PP材料组合而成，具有耐用性，并可用高压清洗机清洗。为了生物安全的原因，蒙特还提供了一体化镀锌金属防护罩，防止不必要的生物进入房屋。通过使用MWI进风口，每位农场主将更加接近实现完美的气候，在绩效、效率和预算之间取得良好的平衡。



技术参数

产品型号		进风口尺寸*		通风量**					拉力		行程	
颜色		尺寸 W x H		0.05"	0.10"	10帕	20帕	30帕				
白色	黑色	英寸	厘米	CFM		m³/h			lbs	N	英寸	厘米
MWI 4413 W	MWI 4413 B	44 x 13	112 x 33	2,348	3,308	3,597	5,026	6,155	9	40	18,5	47
MWI 4408 W	MWI 4408 B	44 x 8.25	112 x 21	1,499	2,089	2,277	3,158	3,867	4,5	20	11,5	29
MWI 4113 W	MWI 4113 B	41 x 13	104 x 33	2,244	3,080	3,316	4,716	5,721	6,8	30	18,5	47
MWI 4108 W	MWI 4108 B	41 x 8.25	104 x 21	1,446	2,012	2,175	3,084	3,724	4,5	20	11,5	29
MWI 3413 W	MWI 3413 B	34 x 13	86 x 33	1,838	2,513	2,742	3,830	4,671	4,5	20	18,5	47
MWI 3408 W	MWI 3408 B	34 x 8.25	86 x 21	1,194	1,640	1,770	2,491	3,082	4,5	20	11,5	29

* 法兰深度为4英寸(或10厘米)
** MWI弧形门全部打开，且没有安装防护网
注意：洞口应比进风口尺寸大0.5英寸(或1.2厘米)，例如 MWI 4413 B的洞口应为45.5 x 13.5平方英寸或113 x 34.3平方厘米

包装参数

产品	数量				包装				托盘			
					尺寸 W x D x H		重量		尺寸 W x D x H		重量	
	包装盒	托盘	20' ctr.	40' HC ctr.	英寸	厘米	磅	千克	英寸	厘米	磅	千克
MWI 4413	6	108	900	2,160	43.3x14.8x14.8	110x37.7x37.5	97	44.0	44.1x45.3x94.5	112x115x240	1,764	800
MWI 4408	6	108	900	2,376	43.3x12.8x14.8	110x32.5x37.5	82	37.0	44.1x39.4x94.5	112x100x240	1,499	680
MWI 4113	6	108	900	2,160	43.3x14.8x14.8	110x37.7x37.5	90	41.0	44.1x45.3x94.5	112x115x240	1,653	750
MWI 4108	6	108	900	2,376	43.3x12.8x14.8	110x32.5x37.5	77	35.0	44.1x39.4x94.5	112x100x240	1,411	640
MWI 3413	6	108	900	2,160	43.3x14.8x14.8	110x37.7x37.5	79	36.0	44.1x45.3x94.5	112x115x240	1,455	660
MWI 3408	6	108	900	2,376	43.3x12.8x14.8	110x32.5x37.5	68	31.0	44.1x39.4x94.5	112x100x240	1,257	570

MWI 进风口 - 蒙特侧墙进风口由蒙特意大利研发



www.munters.cn

蒙特空气处理设备(北京)有限公司
北京总部和工厂 北京市顺义区天竺空港工业区B区裕华路12号，101300 / 电话：+86 10 8041 8000 / 传真：+86 10 8048 3493
上海分公司 上海市黄浦区延安东路618号东海商业中心II期22BD，200001 / 电话：+86 21 6375 8160
广州分公司 广州市环市东路371-375号世贸中心大厦南塔1813室，510095 / 电话：+86 20 8730 2607
武汉办事处 武汉市汉口解放大道686号世贸大厦3018室，430022 / 电话：+86 27 8544 8689
香港办事处 香港九龙长沙湾琼林街93号龙翔工业大厦9楼9B-08室 / 电话：+852 2578 1466



蒙特空气处理设备（北京）有限公司版权声明
本公司保留更改产品设计及规格的权利，恕不另行通知，敬请谅解
版权所有 翻印必究