

GREENDRY系列转轮除湿机

新一代转轮除湿机组


GREENDRY产品以其高效节能的转轮除湿机为核心亮点,采用专业的无框架结构,实现了完全密封的整体设计。

其操作简单便捷,设备运行状况实时可控,大大提升了用户体验。此外,产品还具备易于维保的平开门设计和更大的检修空间设计,有效降低了能耗和运营成本。GREENDRY不仅维修成本和维护频率超低,还能有效防止霉变、腐蚀导致的设备故障或产品损失,显著提高了工艺环境的卫生条件。

更值得一提的是,用户还可选择直燃式燃气再生机型,其大功率、短火焰的设计完全满足ANSI/CSA标准,进一步提升了产品的性能和应用范围。

工作原理

- 利用干燥剂吸附空气中的水蒸气,对潮湿空气进行除湿
- 核心技术为蒙特公司自研产品——载有干燥剂并持续转动的转轮
- 360°的转轮分为两个区域,其中270°区域为处理区域,90°区域为再生区域
- 潮湿空气通过转轮的处理区域时,湿空气中的水蒸气被转轮材料上的干燥剂吸附
- 转轮转到再生区域时,高温再生空气通过转轮,干燥剂上的水分被脱附
- 转轮上的干燥剂被再生, 转轮重新获得吸收水蒸气的能力
- 转轮持续低速运行,除湿和再生是不间断的过程,为用户持续不断提供干空气



转轮除湿的原理




GREENDRY 规格

| 产品系列 | 额定处理风量 | 处理风量范围 | 应用类型 | | 标准再生类型 | | 控制选项 |
|------|--------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 常规 | 低湿 | 电 | 蒸汽 | |
| MCA | 2000 | 1143-5624 | ✓ | N/A | √ | \checkmark | √ |
| | 3000 | 1143-7291 | \checkmark | N/A | √ | \checkmark | \checkmark |
| | 4000 | 1143-7291 | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark |
| | 5000 | 1482-10825 | \checkmark | \checkmark | √ | \checkmark | ✓ |
| | 6000 | 2201-10825 | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark |
| | 7000 | 2772-13635 | √ | \checkmark | √ | \checkmark | ✓ |
| | 8500 | 2772-13635 | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark |
| | 10000 | 2772-13635 | \checkmark | \checkmark | √ | \checkmark | ✓ |
| | 12000 | 3294-16199 | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark |
| | 15000 | 3294-22749 | √ | \checkmark | √ | \checkmark | ✓ |
| | 20000 | 4626-27782 | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark |
| | 25000 | 5649-35517 | N/A | \checkmark | N/A | \checkmark | ✓ |
| | 30000 | 7222-45943 | N/A | \checkmark | N/A | \checkmark | \checkmark |
| | 35000 | 9342-45943 | N/A | \checkmark | N/A | \checkmark | ✓ |

^{*} 咨询蒙特获取更多型号信息

配置灵活——量身定制 提供全面解决方案



蒙特空气处理设备(江苏)有限责任公司

电话 0510-8699 6768 邮箱 Marketing@munters.cn

北京 | 上海 | 江阴 | 东莞



